

Produktinformasjon



Informasjon

<i>Produsent</i>	StarTech.com
<i>Artnr</i>	5G2A1SGBB-USB-C-HUB

StarTech.com 2-Port USB-C/USB-A Hub with GbE and RS232 Serial, 2x USB-A - Hub - 2 x USB 3.2 Gen 1 - stasjonær

Spesifikasjon

Generelt

Enhetstype	Hub - 2 porter
Utførelse	Stasjonær
Undertype	USB
Porter	2 x USB 3.2 Gen 1
Ytelse	Dataoverføringsrate: opptil 5 Gbps Baudhastighet: 115,2 Kbps
Jumborammestøtte	9KB
Egenskaper	WOL, VLAN Tagging, USB Power Delivery 3.0, FRS, OCP support, 256-byte FIFO, EEE, flytkontroll, prioritetskoding, UASP, full duplexmodus, Auto MDIX, PXE-støtte, bussdrevet
Tilpassede standarder	IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Proseszor	X ASIX / VIA / FTDI VL817-Q7 / VL103-Q4 / AX88179A / FT232RL
Statusindikatorer	Port status

Ekspansjon / Tilkoplinger

Grensesnitt	2 x USB 3.2 Gen 1 Type A 1 x seriell (RS-232) DB-9 COM-retensjonsstøtte 1 x 10/100/1000Base-T RJ-45 1 x USB-C (strømforsyning) 100 Watt
--------------------	---

Diverse

Farge	Romgrå
Medfølgende kabler	1 x USB-C-kabel med USB-C til USB-A-dongle - 60 cm

Tilpassede standarder	WEEE, RoHS, RCM
------------------------------	-----------------

Programvare / Systemkrav

Inkludert programvare	Connectivity Tools
------------------------------	--------------------

OS påkrevd	Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Linux Kernel 3.0 eller nyere, Microsoft Windows CE .NET 4.2, Microsoft Windows CE .NET 5.0, Microsoft Windows CE .NET 6.0, Apple macOS 10.15 - 10.6, Apple macOS Big Sur 11.0, Apple macOS Monterey 12.0, Apple macOS Ventura 13.0, Apple macOS Sonoma 14.0, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10/11
-------------------	--

Mål og vekt

Bredde	12.8 cm
---------------	---------

Dybde	5.5 cm
--------------	--------

Høyde	1.9 cm
--------------	--------

Vekt	105 g
-------------	-------

Størrelser og vekt (forsendelse)

Fraktbredde	21.3 cm
--------------------	---------

Fraktdybde	14.5 cm
-------------------	---------

Frakthøyde	3.4 cm
-------------------	--------

Fraktvekt	171 g
------------------	-------

Fabrikantgaranti

Service og støtte	Begrenset garanti - 2 år
--------------------------	--------------------------

Miljøparametere

Min. driftstemperatur	0 °C
------------------------------	------

Maks. Driftstemperatur	50 °C
-------------------------------	-------

Driftsfuktighet	0 - 95% RH
------------------------	------------

Min. oppbevaringstemperatur	-20 °C
------------------------------------	--------

Maks. oppbevaringstemperatur	70 °C
-------------------------------------	-------