

Produktinformasjon



Informasjon

<i>Produsent</i>	StarTech.com
<i>Artnr</i>	5G3AGBB-USB-A-HUB

StarTech.com 3-Port USB Hub with Ethernet, 3x USB-A Ports, Gigabit Ethernet RJ45, USB 3.0 5Gbps, Bus-Powered, USB Hub w/ GbE and 1ft/30cm Long Cable, Portable Laptop USB Hub - USB Expansion Hub w/ Ethernet Adapter (5G3AGBB-USB-A-HUB) - Hub - 3 x USB 3.2 Gen 1 + 1 x mikro-USB + 1 x 10/100/1000 - stasjonær

Spesifikasjon

Generelt

Enhetstype	Hub - 3 porter
Utførelse	Stasjonær
Undertype	USB
Porter	3 x USB 3.2 Gen 1 + 1 x mikro-USB + 1 x 10/100/1000
Ytelse	Dataoverføringsrate: opptil 5 Gbps Gjennomløp (full dupleks): inntil 2 Gbps
Jumborammestøtte	9KB
Egenskaper	EEE, flytkontroll, VLAN Tagging, prioritetskoding, full dupleksmodus, Auto MDIX, plusthus, USB-strømforsyning, WOL, USB overcurrent detection and prevention
Tilpassede standarder	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, USB 3.2 Gen 1, USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
Prossessor	X ASIX / VIA VL817 / AX88179A
Statusindikatorer	Lenke/aktivitet

Ekspansjon / Tilkoplinger

Grensesnitt	3 x USB 3.2 Gen 1 Type A 1 x 1000Base-T RJ-45 1 x mikro-USB-inngang Type B
--------------------	--

Diverse

Farge	Romgrå
--------------	--------

Medfølgende kabler	1 x USB-kabel - 30 cm
---------------------------	-----------------------

Tilpassede standarder	UASP (USB Attached SCSI Protocol), RoHS, RCM, Plug and Play
------------------------------	---

Programvare / Systemkrav

OS påkrevd	Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple macOS 10.11, Apple macOS 10.12 - 10.15, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12.0, Apple macOS 13.0, Linux Kernel 4.11.x eller nyere (kun LTS-versjoner), Google Chrome OS, Android
-------------------	---

Mål og vekt

Bredde	5 cm
---------------	------

Dybde	42 cm
--------------	-------

Høyde	1.5 cm
--------------	--------

Vekt	84 g
-------------	------

Størrelser og vekt (forsendelse)

Fraktbredde	14.2 cm
--------------------	---------

Fraktdybde	17.2 cm
-------------------	---------

Frakthøyde	3 cm
-------------------	------

Fraktvekt	140 g
------------------	-------

Fabrikantgaranti

Service og støtte	Begrenset garanti - 2 år Teknisk støtte - assistanse - levetid
--------------------------	--

Miljøparametere

Min. driftstemperatur	0 °C
------------------------------	------

Maks. Driftstemperatur	70 °C
-------------------------------	-------

Driftsfuktighet	0 - 85% RH (non-condensing)
------------------------	-----------------------------

Min. oppbevaringstemperatur	-40 °C
------------------------------------	--------

Maks. oppbevaringstemperatur	80 °C
-------------------------------------	-------