

Produktinformasjon



Informasjon

Produsent	StarTech.com
Artnr	HB31C2A1CGS

StarTech.com 3 Port USB C 3.1 Gen 2 Hub with Ethernet Adapter, 10Gbps USB Type C to 2x USB-A & 1x USB-C Ports, USB Hub w/ BC 1.2 Phone Fast Charging, Superspeed 10Gbps USB C Hub with GbE - Windows/macOS/Linux - Hub - 1 x USB-C + 2 x USB 3.1 + 1 x 10/100/1000 - stasjonær - AC 110/240 V - for P/N: PEXUSB321C

Spesifikasjon

Generelt

Enhetstype	Hub - 3 porter
Utførelse	Stasjonær
Undertype	USB
Porter	1 x USB-C + 2 x USB 3.1 + 1 x 10/100/1000
Egenskaper	Fast Charging Port, metallhus, DCP, USB Pass-Through, UASP
Tilpassede standarder	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 Gen 2, USB 3.2 Gen 2
Proseszor	X Realtek Semiconductor

Ekspansjon / Tilkoplinger

Grensesnitt	1 x USB 3.1 Gen 2 Type C 2 x USB 3.1 Gen 2 Type A 1 x Gigabit LAN RJ-45
-------------	---

Strømforsyning

Strømenhet	Ekstern strømadapter
Strømtilførsel	DC 12 V
Påkrevd nettspenning	AC 110/240 V

Nødvendig elektrisk strøm	2 A
Strømforbruk ved drift	24 watt
Diverse	
Farge	Svart, romgrå
Medfølgende kabler	1 x USB-C-kabel - 1 m
Tilpassede standarder	RoHS, REACH, FCC, WEEE, Plug and Play, UASP (USB Attached SCSI Protocol)
Lokalisering	Europa, Nord-Amerika, Japan, Storbritannia, New Zealand
Programvare / Systemkrav	
OS påkrevd	Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 (32/64-bits), Microsoft Windows 11, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X 10.10 - 10.15, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12.0, Apple macOS 13.0, Linux Kernel 4.x eller nyere, Kun Linux LTS-versjoner, Ubuntu 14/15/16/17, Ubuntu 18, Ubuntu 19, Apple iPadOS 13.1 eller nyere, Google Chrome OS 61 or later, Android 8.0 (Oreo) eller nyere
Mål og vekt	
Bredde	10 cm
Dybde	6 cm
Høyde	2.5 cm
Vekt	87 g
Størrelser og vekt (forsendelse)	
Fraktbredde	21.3 cm
Fraktdybde	14.9 cm
Frakthøyde	5.1 cm
Fraktvekt	500 g
Fabrikantgaranti	
Service og støtte	Begrenset garanti - 2 år
Miljøparametere	
Min. driftstemperatur	0 °C
Maks. Driftstemperatur	50 °C
Driftsfuktighet	0 - 95% (ikke-kondenserende)
Min. oppbevaringstemperatur	-20 °C
Maks. oppbevaringstemperatur	70 °C
Informasjon om kompatibilitet	
Designet for	P/N: PEXUSB321C