

Produktinformasjon

Informasjon

<i>Produsent</i>	StarTech.com
<i>Artnr</i>	S5G16AINDS-USB-A-HUB



StarTech.com 16-Port Industrial USB 5Gbps Hub with Power Adapter, Metal Enclosure, Mountable, ESD Protection, Terminal Block Power, USB Charging, Dual-Host Switch - TAA - Hub - 16 x USB 3.2 Gen 1 - stasjonær, rackmonterbar, veggmonterbar, DIN-skinne monterbar - TAA-samsvar

Spesifikasjon

Generelt

Enhetstype	Hub - 16 porter
Utførelse	Stasjonær, rackmonterbar, veggmonterbar, DIN-skinne monterbar 1U
Undertype	USB
Porter	16 x USB 3.2 Gen 1
Ytelse	Dataoverføringsrate: 5 Gbps
Egenskaper	Metallhus, 15KV ESD Protector (luftgaputladning), 8KV ESD Protector (kontaktutladning), svitsjknapp, overspenningsvern, støtte for hurtiglading, skruelås
Tilpassede standarder	USB 3.2 Gen 1, USB 3.0, Battery Charging 1.2
Proseszor	1 x Genesys Logic GL3523
Statusindikatorer	Strøm, vert

Ekspansjon / Tilkoplinger

Grensesnitt	16 x USB 3.2 Gen 1 Type A 2 x USB 3.2 Gen 1 Type B vert 1 x 2-pin terminalblokk
--------------------	---

Strømforsyning

Strømenhet	Ekstern strømadapter
-------------------	----------------------

Strømtilførsel 160 watt - DC 24 V - 6.6 A

Påkrevd nettspenning AC 100-240 V

Strømforbruk ved drift 158.4 watt

Diverse

Farge Svart

Tilleggsutstyr inkludert Terminalblokkontakt, 2 DIN-skinne monteringsbraketter, mounting screws

Medfølgende kabler 1 x kabel for USB-A til USB-B - 3 m

MTBF 122,383.8 timer

Tilpassede standarder EIA-310-D

TAA-samsvar Ja

Mål og vekt

Vekt 1.1 kg

Størrelser og vekt (forsendelse)

Fraktbredde 36.8 cm

Fraktdybde 27.3 cm

Frakthøyde 9.8 cm

Fraktvekt 1.8 kg

Fabrikantgaranti

Service og støtte Begrenset garanti - 2 år Teknisk støtte - assistanse - levetid

Miljøparametere

Min. driftstemperatur 0 °C

Maks. Driftstemperatur 60 °C

Driftsfuktighet 5 - 95% RH

Min. oppbevaringstemperatur -20 °C

Maks. oppbevaringstemperatur 75 °C